



DielenRiemenParkett - FISCHER-DRP22

Parkettart	Mehrschichtparkett lt. ÖNORM EN 13489
Konstruktion	Zweischichtig auf Fichten-Träger querverleimt
Optik	Dielen-Optik
Format ca.	2000...2400 / 150 mm
Dicke ca.	22 mm
Nutzschichtdicke ca.	8 mm
Holzart/Sortierung	Eiche/Natur
Oberfläche	Naturgeölt, gebürstet und gefast
Fußbodenheizung	Geeignet – 0,15 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand
Brandklasse	Cfl (bei Verklebungen auf mineralischen Untergründen)
Qualmklasse	S1
Verlegeart	Geklebt auf geeignetem Untergrund lt. ÖNORM B2236
Parkettkleber	Hochwertiger Parkettkleber auf Silanbasis, wasser- und lösemittelfrei EC1
Pflegeanweisung	Erstpflegefrei / Merkblatt 4e – Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden
Güteüberwachung	Holzforschung Austria

Holz ist ein Naturprodukt. Dieses Foto bzw. Handmuster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Farbe und Struktur. Abweichungen auch durch etwaige Oberflächenbehandlungen- bzw. bearbeitungen sind ausdrücklich vorbehalten.