



ExklusivRiemenParkett - FISCHER-ERP11

Parkettart	Mehrschichtparkett lt. ÖNORM EN 13489
Konstruktion	Zweischichtig auf Fichten-Träger querverleimt
Optik	Langriemen-Optik
Format ca.	800..1000 / 100 mm
Dicke ca.	11 mm
Nutzschichtdicke ca.	4 mm
Holzart/Sortierung	Eiche/Vital
Oberfläche	Naturgeölt, gebürstet u. gefast
Fußbodenheizung	Geeignet – 0,08 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand
Brandklasse	Cfl (bei Verklebungen auf mineralischen Untergründen)
Qualmklasse	S1
Verlegeart	Geklebt auf geeignetem Untergrund lt. ÖNORM B2236
Parkettkleber	Hochwertiger Parkettkleber auf Silanbasis, wasser- und lösemittelfrei EC1
Pflegeanweisung	Erstpflegefrei / Merkblatt 4a – Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden
Güteüberwachung	Holzforschung Austria

Holz ist ein Naturprodukt. Dieses Foto bzw. Handmuster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Farbe und Struktur. Abweichungen auch durch etwaige Oberflächenbehandlungen– bzw. bearbeitungen sind ausdrücklich vorbehalten.



FISCHER
Parkett