



ExklusivRiemenParkett - FISCHER-ERP13

Parkettart	Mehrschichtparkett lt. ÖNORM EN 13489
Konstruktion	Zweischichtig auf Fichten-Träger querverleimt
Optik	Langriemen-Optik
Format ca.	800..1000 / 100 mm
Dicke ca.	13 mm
Nutzschichtdicke ca.	5,5 mm
Holzart/Sortierung	Esche/Vital
Oberfläche	Naturgeölt
Fußbodenheizung	Geeignet – 0,09 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand
Brandklasse	Cfl (bei Verklebungen auf mineralischen Untergründen)
Qualmklasse	S1
Verlegeart	Geklebt auf geeignetem Untergrund lt. ÖNORM B2236
Parkettkleber	Hochwertiger Parkettkleber auf Silanbasis, wasser- und lösemittelfrei EC1 Plus
Pflegeanweisung	Erstpflegefrei / Merkblatt 4e – Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden (FISCHER)
Qualität	Güteüberwacht durch die Holzforschung Austria
Herkunft	Regional und verantwortungsvoll in Salzburg hergestellt

Holz ist ein Naturprodukt. Dieses Foto bzw. Handmuster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Farbe und Struktur. Abweichungen auch durch etwaige Oberflächenbehandlungen- bzw. bearbeitungen sind ausdrücklich vorbehalten.



FISCHER
Parkett