



LamellenHomeParkett - FISCHER-LHP9

Parkettart	Mehrschichtparkett lt. ÖNORM EN 13489
Konstruktion	Zweischichtig auf Hartholz-Träger querverleimt
Optik	Streifen-Optik
Format ca.	1006 / 140 mm
Dicke ca.	9,0 mm
Nutzschichtdicke ca.	4,5 mm
Holzart/Sortierung	Eiche/Vital
Oberfläche	Werksversiegelt Matt
Fußbodenheizung	Klasse „C“ lt. ÖNORM C2354 für „besonders starke Beanspruchung“ Geeignet – 0,06 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand
Brandklasse	Cfl (bei Verklebungen auf mineralischen Untergründen)
Qualmklasse	S1
Verlegeart	Geklebt auf geeignetem Untergrund lt. ÖNORM B2236
Parkettkleber	Hochwertiger Parkettkleber auf Silanbasis, wasser- und lösemittelfrei EC1
Pflegeanweisung	Erstpflegefrei / Merkblatt 4a – Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden
Güteüberwachung	Holzforschung Austria

Holz ist ein Naturprodukt. Dieses Foto bzw. Handmuster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Farbe und Struktur. Abweichungen auch durch etwaige Oberflächenbehandlungen- bzw. bearbeitungen sind ausdrücklich vorbehalten.